

# GN9000

## 超高速包缝机

GN9000D- E Q 3/S

侧吸  
E: 电动  
Q: 气动  
线数

		包缝	最高转速	机针	线数	线迹长度	包缝宽度	弯针钩	针间距	拍压脚高度	差动比
GN9000-3	E3	504	8500	1	3	0.7-3.8	3.4	垂直	-	5.5	0.7-2.0
	Q3										
	Q3/S										
GN9000-4H	E3	514	8500	2	4	0.7-3.8	3.4	垂直	2	6	0.7-2.0
	Q3										
	Q3/S										
GN9000-5	E3	516	8500	2	5	0.7-3.8	4.5	垂直	3.5	5.5	0.7-2.0
	Q3										
	Q3/S										
GN9000-5H	E3	516	8500	2	5	0.7-3.8	6	垂直	5	7	0.7-2.0
	Q3										
	Q3/S										



# GN9000



## 超高速包缝机

注：所有出厂产品以实物为准，若外观及技术规格发生变动，恕不另行通知。



### 西安标准工业股份有限公司

地址：西安市临潼区秦陵东侧  
电话：029-839 11198  
传真：029-839 11357  
邮编：029-710 612  
售后服务：029-839 11407

Email: typical@chinatypical.com  
www.chinatypical.com



# TYPICAL



- 电眼控制，防止勿切布，电眼增加防紫外线功能，在阳光下可正常工作。



- 采用直驱伺服节能电机控制，速度高，噪音低，最高转速可达8500rpm，效率更高。



- 一体式手动开关设计，避免了手动开关因搬动或碰撞导致移位而造成电眼检测问题的出现。



- 侧吸风机型专用切刀，配备辅助吹起装置，使线辫更加容易剪断。



- 侧吸风机型配备松线装置，使得更加容易剪线，且预留线辫细化，美观。

多样化的机型，满足各类用户的需求



- 气动侧吸型：  
适用于缝制异形布料、针织类；



- 电动斩刀型：  
适用于无气源，需求自动剪线的客户，可配备电动集尘装置（选配）；



- 气动斩刀型：  
适用于有充足气源，线辫预留长度要求较为精准的客户；

**GN9000**

超高速包缝机